HITSAUSPOLTIN
HITSAUSPOLTIN
MIG

MIG-poltin 580A

Nestejäähdytys

Varustettu teräksen ja ruostumattoman teräksen hitsaukseen:
Tuotenro 091610 (4 m)

Varustettu alumiinin hitsaukseen:
Tuotenro 091627 (3 m)

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Nestejäähdytteinen MIG 580 A -hitsauspoltin on tarkoitettu suuritehoisiin hitsaussovelluksiin, joissa käyttöaste on korkea. Sen vankka rakenne ja tarkka langanohjaus takaavat korkean ja tasaisen suorituskyvyn. Luotettava ja kestävä laite sopii erinomaisesti vaativiin teollisuusympäristöihin ja takaa tuottavuuden, suorituskyvyn sekä tasaisen hitsauslaadun.



KORKEAT SUORITUSKYKY

- Jatkuva hitsaus jopa 580 A:n virralla.
- Nestejäähdytys takaa tehokkaan suojan ylikuumenemiselta.
- Optimaalinen yhteensopivuus suuritehoisten pulssitoimisten MIG/MAG-laitteiden kanssa (Cosmos ja Neopulse).
- Tasainen ja nykimätön langan syöttö.
- Laadukkaat kulutusosat takaavat pitkän käyttöiän.
- Erinomainen kestävyys mekaanisia iskuja ja korkeita lämpötiloja vastaan.
- Kevyt, ergonominen ja erittäin helppokäyttöinen polttimen, joka takaa optimaalisen käyttömukavuuden.



Leveres i farvet æske
(380 x 310 x 75 mm)

OMINAISUUDET

Käyttöaste		580 A 100 %:n kuormituksella*
Yhteensopivan langan halkaisija		0,6–2,4 mm
Alkuperäiset varusteet	kosketusputki	Ø 1,2 mm – M10
	suutin	Ø 15 mm
Nauha	pituus	4 m
	poikkipinta-ala	16 mm²

*Pulssihitsauksessa käyttöaste on 35 % pienempi.

KULUTUSTARVIKKEET

Sisävaippa

	Ø 1/1,2	
	3 m	4 m
Metalli	*091573*	091580
Teflon	*091597*	091603

Eristysrengas (5 kpl)



TERÄS	ALU
091566	

Putkikiinnikkeet kosketin (x5)



TERÄS	ALU
091542	

Kosketusputket (10 kpl)



	TERÄS	ALU
Ø 0,8	*091498*	-
Ø 1,0	091504	091528
Ø 1,2	091511	091535

Suuttimet (3 kpl)



	TERÄS	ALU
Ø 15	091559	

CE - EN 60974-7

Made in China

www.gys.fr