

HERMES HERMES 3/4-14G



VIITENUMERO 089686

HERMES 3/4-14 G -hitsausnaamio erottuu viidellä erittäin herkällä anturilla, jotka takaavat välittömän reagoinnin jopa ahtaissa olosuhteissa. Siinä on 180°:n panoraamanäkökenttä (sivusuojat) ja vaalea sävy 3, joka takaa optimaalisen näkyvyyden, sekä ylös nostettava suojalasi, joka varmistaa selkeän näkymän hitsauksen jälkeen. Sen älykäs tila säätää tummuusastetta, herkkyyttä ja viivettä automaattisesti valokaaren voimakkuuden mukaan.

OMINAISUUDET

- **Varustettu kahdella ikkunalla** : 1 nostettava ikkuna, jossa on suojasuodatin (sävy 3/4–14) hitsausta varten, ja 1 läpinäkyvä lasi (neutraali näkymä/hionta).
- **Saatavana 10 eri sävyä**, jotka sopivat kaikkiin hitsaustöihin.
- **Vaalea sävy 3**, erinomainen näkyvyys ennen hitsausta.
- **4 mahdollista asetusta** :
 - **Sävy** : Säädä tummuustasoa.
 - **Valoherkkyys** : Määrittää, millä valotasolla näyttö aktivoituu.
 - **Viive** : Säädetään, kuinka kauan näyttö pysyy tummuneena hitsauksen päätyttyä.
 - **Hiominen** : Suojaa hiomistyön aikana, jolloin maskin suodatinelementti pysyy vaaleana kipinäistä huolimatta.
- **5 erittäin** herkkää anturia takaavat parhaan mahdollisen tehokkuuden.
- Erittäin nopea pimenemisnopeus : 0,04 ms.
- **Ensiluokkainen pääpanta** : Yksilöllinen istuvuus viiden säätömahdollisuuden ansiosta.
- **TRUE COLOR -tekniikka** : Värien toisto on todellisemman näköistä ja yksityiskohtaisempaa kuin perinteisillä suodattimilla.



Classic

TrueColor



TEKNISET TIEDOT

Vaalea sävy	3
Säädettävä tumma sävy	Cut : 4-8 / Weld : 9-14
Reaktioaika	0,04 ms
Paluu-aika valoon	0,05 2,0 s
Näkökentät	116 x 81 mm
Energia	Aurinkovoima ja vaihdettavat paristot (CR2450x2)
Paino	766 g
Asetukset	Herkkyys, viive, sävy, hionta
Valosensori	5
Käyttöalueet	MMA / TIG>2A / MIG / meulage
Standardit	CE / EN ISO 16321-1 / EN ISO 16321-2



TRS

TRS-tila tarjoaa sujuvan siirtymän tumman ja vaalean tilan välillä, jolloin silmät voivat sopeutua valaistuksen muutoksiin asteittain.

MEM.
SAVE

9 tallennettavaa ohjelmaa.

AUTO

Älykäs suojamaski, jonka asetukset säätävät automaattisesti työolosuhteiden (valon, tilan jne.) mukaan.

LISÄVARUSTEET



Hitsausmaskin laukku
043299




Naamion kantolaukku
066656



Hikisuoja (2 kpl)
089808

Varaosäilytöt



168.3 X 115.6 (x5) 089655	120.9 X 86.5 (x10) 089716
60.9 X 95.6 (x5) 089792	177.7 X 120.2 (x5) 089730